Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2h-is2u-sl2-8mm-p-344390.html



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Cena brutto	**737,99 zł**
Cena netto	**599,99 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPMI**
Kod producenta	**52584**
Kod EAN	**6942160482491**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**17 W**
Karta sieciowa	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Obsługa języków	**Wielo**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**100°**
Maksymalna przesłona	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**

Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Suma megapikseli	**4 MP**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**2**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,HTTPS,EAP-MD5**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Wysokość produktu	**91,2 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,RoHS,REACH**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264,H.265+,H.264+**
Szerokość produktu	**93,1 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Redukcja hałasu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,9 kg**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**

Waga produktu	**1,21 kg**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Przycisk reset	**Tak**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Rejestr błysków	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,4 A**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Ochrona hasłem	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**120°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kolor produktu	**Biały**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Liczba kamer	**1**
Układ	**Kula (kształt)**
Analiza zachowania	**Wykrywanie przekroczenia linii**
Liczba języków	**33**
Liczba czujników	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Określanie odległości	**6 m**
Licznik pikseli	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Liczba soczewek	**1**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**

Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Długość produktu	**286,7 mm**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obserwuj odległość	**25 m**
Widok na żywo	**Tak**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wykrywanie odległości	**63 m**
Bicie serca	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Tryb nocny	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Ochrona prywatności	**Tak**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Lustro	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M