

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2h-li-2-8mm-ef-black-p-374892.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LI (2,8mm) (eF) BLACK

Cena brutto	1 057,99 zł
Cena netto	860,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR7032
Kod producenta	42280
Kod EAN	6942160436395
Szerokość opakowania	386 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Określanie odległości	6 m
Głębokość opakowania	156 mm
Długość produktu	286,7 mm
Liczba soczewek	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)
Pobór mocy (max)	8 W
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kolor produktu	Czarny
Filtrowanie adresów IP	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Rozpoznawanie odległości	12 m
Układ	Tubowa
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Obserwuj odległość	24 m
Kąt obrotu	360°
Wbudowane światło	Tak
Wykrywanie odległości	61 m
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Stopień ochrony IP	IP67
Maska prywatności	Tak
Wi-Fi	Nie
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable

	Bit Rate (VBR)
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ mocowania	Ściana
Lustro	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługa języków	Wiele
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Bluetooth	Nie
interfejs mocowania obiektywu	M16
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Materiał obudowy	Metal
Suma megapikseli	4 MP
Inkrypcja HTTS	Tak
Ilość klatek	30 fps
Certyfikaty zgodności	KC,CE,UL,Industry Canada (IC),RCM,RoHS,CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),BIS
Wbudowany HDD	Nie
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.4°
Przycisk reset	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Ochrona hasłem	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, MicroSDHC

Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Tęczówka	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Sposób łączności	Przewodowy
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Transmisja wideo	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Stała ostrość	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasyce nie
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Dziennik audytów	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość fal podczerwieni	850 nm
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Widok na żywo	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba języków	33
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
Bicie serca	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Licznik pikseli	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
Skanowanie progresywne	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-

	Central
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Ochrona prywatności	Tak
Wysokość produktu	91,2 mm
Liczba kamer	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Szerokość produktu	93,3 mm
Liczba czujników	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	126.7°
Wysokość opakowania	155 mm
Zakres dynamiczny	130 dB
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Min. Oświetlenie	0 lx
Waga produktu	1,08 kg
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M