

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2h-li-2-8mm-ef-black-p-374892.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LI (2,8mm) (eF) BLACK

Cena brutto	1 057,99 zł
Cena netto	860,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR7032
Kod producenta	42280
Kod EAN	6942160436395
Zakres przesuwania	0 - 360°
Liczba języków	33
Widok na żywo	Tak
Szerokość opakowania	386 mm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Głębokość opakowania	156 mm
Długość produktu	286,7 mm
Licznik pikseli	Tak
Bicie serca	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)
Pobór mocy (max)	8 W
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Układ	Tubowa
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Kąt obrotu	360°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W

Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Wbudowane światło	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	126.7°
Wi-Fi	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ mocowania	Ściana
Określanie odległości	6 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługa języków	Wielo
Liczba soczewek	1
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Bluetooth	Nie
interfejs mocowania obiektywu	M16
Aktywny alarm włamania	Tak
Materiał obudowy	Metal
Suma megapikseli	4 MP
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Ilość klatek	30 fps
Rozpoznawanie odległości	12 m
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Przycisk reset	Tak
Obserwuj odległość	24 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wykrywanie odległości	61 m
Formaty kompresji	M- JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264
Ochrona hasłem	Tak
Maska prywatności	Tak

Cyfrowy znak wodny	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tryb dzienny / nocny	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Transmisja wideo	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Lustro	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Inkrypcja HTTS	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Certyfikaty zgodności	KC,CE,UL,Industry Canada (IC),RCM,RoHS,CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),BIS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.4°
Skanowanie progresywne	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wysokość produktu	91,2 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, MicroSDHC

Liczba kamer	1
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Szerokość produktu	93,3 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Liczba czujników	1
Tęczówka	Tak
Stała ostrość	Tak
Zakres dynamiczny	130 dB
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wysokość opakowania	155 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Dziennik audytów	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasyce nie
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Waga produktu	1,08 kg

Opis produktu

- Gwarancja: G024M