Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2h-li-2-8mm-ef-black-p-374892.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LI (2,8mm) (eF) BLACK

Cena brutto	**1 124,99 zł**
Cena netto	**914,63 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR7032**
Kod producenta	**42280**
Kod EAN	**6942160436395**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Określanie odległości	**6 m**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,2688 x 1520**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kolor produktu	**Czarny**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Układ	**Tubowa**
Wbudowane światło	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Kąt obrotu	**360°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obserwuj odległość	**24 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wykrywanie odległości	**61 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Typ mocowania	**Ściana**
Maska prywatności	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa języków	**Wielo**

Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maksymalna przesłona	**1**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Lustro	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
interfejs mocowania obiektywu	**M16**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,UL,RCM,RoHS,Industry Canada (IC),Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,BIS,KC**
Ilość klatek	**30 fps**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Przycisk reset	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+,M-JPEG**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54.4°**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**104°**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**

Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Tęczówka	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Stała ostrość	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,66 A**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Liczba języków	**33**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Bicie serca	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Liczba kamer	**1**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-**

	Central
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**
Ochrona prywatności	**Tak**
Wysokość produktu	**91,2 mm**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9 W**
Szerokość produktu	**93,3 mm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**126.7°**
Waga wraz z opakowaniem	**1,64 kg**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu**
Waga produktu	**1,08 kg**
Długość produktu	**286,7 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M