Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2p-lsu-sl2-8mmc-p-328915.html



Kamera IP HikVision DS-2CD2T47G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	**989,99 zł**
Cena netto	**804,87 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR6895**
Kod producenta	**DS-2CD2T47G2P-LSU/SL(2.8MMC)**
Kod EAN	**6931847175245**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obserwuj odległość	**15 m**
Kolor produktu	**Biały**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wykrywanie odległości	**38 m**
Układ	**Tubowa**
Typ mocowania	**Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kąt obrotu	**360°**
Obsługa języków	**Wielo**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Lustro	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3040 x 1368 px**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Wi-Fi	**Nie**
Suma megapikseli	**4 MP**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wbudowany HDD	**Nie**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**

Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**81°**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,G.722.1,MP2L2,AAC-LC,G.711,MP3,G.726**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**180°**
Bluetooth	**Nie**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Materiał obudowy	**Metal**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Redukcja hałasu	**Tak**
Stała ostrość	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Ilość klatek	**25 fps**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Certyfikaty	**FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2**
Przycisk reset	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Rejestr błysków	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Ochrona hasłem	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba języków	**33**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Bicie serca	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Licznik pikseli	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Liczba kamer	**1**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Jasność,Nasycenie**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5**
Widok na żywo	**Tak**
Liczba czujników	**2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Wysokość produktu	**78 mm**

Min. Oświetlenie	**0 lx**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Szerokość produktu	**118,6 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Głębokość produktu	**306,5 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Określanie odległości	**3,5 m**
Waga wraz z opakowaniem	**2,1 kg**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Waga produktu	**1,4 kg**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Szerokość opakowania	**405 mm**
Wbudowane światło	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**7,5 m**
Głębokość opakowania	**190 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M