Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t66g2-2i2-8mmc-p-295861.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T66G2-2I(2.8mm)(C)

Cena brutto	**831,99 zł**
Cena netto	**676,41 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0458**
Kod producenta	**DS-2CD2T66G2-2I(2.8mm)(C)(**
Kod EAN	**6931847120580**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Lustro	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3200 x 1800,2688 x 1520,640 x 360,1280 x 720 (HD 720)**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Układ	**Pocisk**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,63 A**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Kąt obrotu	**360°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**

Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.4°**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Liczba kamer	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.1°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba czujników	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Długość produktu	**290 mm**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Transmisja wideo	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD**
Pobór mocy (max)	**7,5 W**
Liczba języków	**33**
Maksymalne zużycie mocy	**7,5 W**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Średnica	**10,5 cm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Jasność,Nasycenie**
Ochrona hasłem	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**

Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Bicie serca	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Dziennik audytów	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9 W**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128.6°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa języków	**Wielo**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**31,2 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**78,6 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Suma megapikseli	**6 MP**
Określanie odległości (szerokie)	**7,9 m**
Wbudowany HDD	**Nie**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15,7 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba soczewek	**1**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**

Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,6 kg**
Ilość klatek	**30 fps**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Waga produktu	**1,08 kg**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M