Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t66g2-4i-2-8mm-c-p-295867.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T66G2-4I (2.8mm) (C)

Cena brutto	**879,99 zł**
Cena netto	**715,44 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0466**
Kod producenta	**DS-2CD2T66G2-4I(2.8mm)(C)(**
Kod EAN	**6931847120573**
Waga wraz z opakowaniem	**1,6 kg**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128.6°**
Waga produktu	**1,08 kg**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.4°**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**31,2 m**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.1°**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**78,6 m**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Określanie odległości (szerokie)	**7,9 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,2688 x 1520**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15,7 m**
Kolor produktu	**Czarny**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Układ	**Pocisk**
Video detektor ruchu	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**

Liczba soczewek	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Lustro	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**80 m**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Tryb nocny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Bluetooth	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Średnica	**10,5 cm**
Liczba kamer	**1**
Rejestr błysków	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Liczba czujników	**1**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**10,5 W**
Min. Oświetlenie	**0,003 lx**
Dziennik audytów	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**

Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ochrona hasłem	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Liczba języków	**33**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Długość produktu	**290 mm**
Licznik pikseli	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Regulowanie jakości	**Lustro,Jasność,Nasycenie,Kontrast,Ostrość,DNR**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Widok na żywo	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Bicie serca	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Obsługa języków	**Czeska,Fiński,Estoński,Duński,Angielski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Bułgarski,Polski,Rumuński,Słowacki,Szwedzki,Grecka,Portugalski,SER,Słoweńska,koreańska,Norweski,Chińska tradycyjna,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Włoski,Chińska uproszczona,LAT,Ja**
Technologia łączności	**Przewodowa**

Maksymalna przesłona	**1,6**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Suma megapikseli	**6 MP**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12 W**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M