Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t66g2-isu-sl-2-8mm-c-p-295854.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T66G2-ISU/SL (2.8mm) (C)

Cena brutto	**870,99 zł**
Cena netto	**708,12 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0436**
Kod producenta	**DS-2CD2T66G2-ISU/SL(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847120849**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3200 x 1800,640 x 360,2688 x 1520**
Transmisja wideo	**Tak**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711a law,G.711ulaw,PCM**
Kolor produktu	**Biały**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,M-JPEG,H.264+**
Układ	**Pocisk**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt obrotu	**360°**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**31,2 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Wi-Fi	**Nie**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**78,6 m**
Przycisk reset	**Tak**

Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Określanie odległości (szerokie)	**7,9 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15,7 m**
Maksymalne zużycie mocy	**10,5 W**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
WE/WY alarmu	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Bluetooth	**Nie**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba soczewek	**1**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba kamer	**1**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 +**
Maska prywatności	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Reset oprogramowania	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Średnica	**10,5 cm**
Dziennik audytów	**Tak**
Lustro	**Tak**
Długość produktu	**287,6 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy,Zmiana scen**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba języków	**33**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Licznik pikseli	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Bicie serca	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.4°**

Stopień ochrony IP	**IP67**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.1°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.726,G.722.1,G.711ulaw, PCM,G.711alaw,AAC**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Waga wraz z opakowaniem	**1,66 kg**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128.6°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Obsługa języków	**Wielo**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Waga produktu	**1,16 kg**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Suma megapikseli	**6 MP**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Głębokość opakowania	**156 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M