

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t66g2p-isu-sl2-8mmc-p-330055.html>



## Kamera IP Hikvision DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	<b>907,99 zł</b>
Cena netto	<b>738,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRABXT</b>
Kod producenta	<b>38734</b>
Kod EAN	<b>6931847175221</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>81°</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Ilość klatek	<b>20 fps</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>180°</b>
Certyfikaty	<b>FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>40 m</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Kodeki audio	<b>G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC</b>

Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,88 A</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczna</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>6 kan.</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Liczba języków	<b>33</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Przeciwdobłaskowy	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Operator, Użytkownik</b>
Liczba czujników	<b>2</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Licznik pikseli	<b>Tak</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>1</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>TLS</b>

Zakres szybkości transmisji bitów	<b>16 - 64 Kbit/s</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>1</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Regulowanie jakości	<b>Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasyce nie</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>12,5 W</b>
Wysokość produktu	<b>105,1 mm</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>
Szerokość produktu	<b>118,6 mm</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>180 mm</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 355°</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>2,1 kg</b>
Długość produktu	<b>306,5 mm</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection</b>
Waga produktu	<b>1,4 kg</b>
Pobór mocy (max)	<b>10,5 W</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>405 mm</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Określanie odległości	<b>4 m</b>
Głębokość opakowania	<b>190 mm</b>
Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1200 x 536</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1x</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>8 m</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Obserwuj odległość	<b>16,5 m</b>
Układ	<b>Tubowa</b>

Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Wykrywanie odległości	<b>42 m</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3632 x 1632 px</b>
Obsługa języków	<b>Wielo</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Maksymalna przęsłona	<b>1,6</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Suma megapikseli	<b>6 MP</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Zmiana scen</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 Kbps - 16 Mbps</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>8 - 48 kHz</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M