Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t66g2p-isu-sl2-8mmc-p-330055.html



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	**1 038,99 zł**
Cena netto	**844,71 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABXT**
Kod producenta	**38734**
Kod EAN	**6931847175221**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1200 x 536**
Obsługa języków	**Wielo**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Lustro	**Tak**
Układ	**Tubowa**
Suma megapikseli	**6 MP**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Kąt obrotu	**360°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Maksymalna rozdzielczość	**3632 x 1632 px**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**81°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Ilość klatek	**20 fps**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**180°**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Tryb nocny	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Certyfikaty	**FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Widok na żywo	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Liczba języków	**33**

Ochrona hasłem	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC**
Liczba kamer	**1**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Liczba czujników	**2**
Bicie serca	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 64 Kbit/s**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
WE/WY alarmu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Długość produktu	**306,5 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**

Określanie odległości	**4 m**
Wysokość produktu	**105,1 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Szerokość produktu	**118,6 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
Waga wraz z opakowaniem	**2,1 kg**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")**
Rozpoznawanie odległości	**8 m**
Waga produktu	**1,4 kg**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obserwuj odległość	**16,5 m**
Szerokość opakowania	**405 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wykrywanie odległości	**42 m**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M