Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t67g2h-lisu-sl2-8mmef-p-344354.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T67G 2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)

Cena brutto	**1 048,99 zł**
Cena netto	**852,84 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPK9**
Kod producenta	**46697**
Kod EAN	**6942160434162**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.1°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Redukcja hałasu	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Ostrość,Kontrast**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość klatek	**30 fps**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,EAP-TLS,EAP-LEAP,HTTPS,EAP-MD5**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Wysokość produktu	**91,2 mm**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Szerokość produktu	**93,3 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Liczba kamer	**1**

Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Waga wraz z opakowaniem	**1,92 kg**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Waga produktu	**1,21 kg**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Ochrona prywatności	**Tak**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,2688 x 1520**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Długość produktu	**286,7 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
WE/WY alarmu	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128.2°**
Układ	**Kula (kształt)**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**

Kąt obrotu	**360°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Określanie odległości	**8 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Liczba soczewek	**1**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Wi-Fi	**Nie**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wbudowane światło	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Rozpoznawanie odległości	**17 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Certyfikaty zgodności	**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,WEEE,RCM,CE,UL,REACH,Ind ustry Canada (IC),RoHS**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Obserwuj odległość	**35 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wykrywanie odległości	**89 m**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Tryb nocny	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**

System dźwięku	**2-drożny**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Obsługa języków	**Wielo**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Rejestr błysków	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Lustro	**Tak**
interfejs mocowania obiektywu	**M16**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Suma megapikseli	**6 MP**
Dziennik audytów	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Wbudowany HDD	**Nie**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Liczba języków	**33**
Karta sieciowa	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP2L2,AAC-LC,G.722.1,MP3,G.726,PCM,G.711**
Licznik pikseli	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54.8°**

Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M