

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t67g2h-lisu-sl2-8mmef-p-344354.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T67G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)

Cena brutto	1 061,99 zł
Cena netto	863,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPK9
Kod producenta	46697
Kod EAN	6942160434162
Licznik pikseli	Tak
Liczba języków	33
Dziennik audytów	Tak
Rejestr błysków	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CB, WEEE, RCM, CE, UL, REACH, Industry Canada (IC), RoHS
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wi-Fi	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Układ	Kula (kształt)
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 2688 x 1520
Szerokość opakowania	386 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Waga wraz z opakowaniem	1,92 kg
Materiał obudowy	Metal
Szerokość produktu	93,3 mm
System dźwięku	2-drożny
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C

Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługa języków	Wielo
Skanowanie progresywne	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wbudowane światło	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Przycisk reset	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Formaty kompresji	H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
Długość produktu	286,7 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Zakres dynamiczny	130 dB
interfejs mocowania obiektywu	M16
Liczba kamer	1
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Określanie odległości	8 m
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.8°
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Kanały wejścia alarmu	1
Lustro	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Bicie serca	Tak
Wykrywanie odległości	89 m
Rozpoznawanie odległości	17 m
Tryb dzienny / nocny	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Widok na żywo	Tak
Regulowanie jakości	Jasność, Nasycenie, Ostrość, Kontrast
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt obrotu	360°
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kolor produktu	Biały, Czarny
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Głębokość opakowania	156 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Waga produktu	1,21 kg
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość opakowania	155 mm
Bluetooth	Nie
Wysokość produktu	91,2 mm
Tryb nocny	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS, EAP-TLS, EAP-LEAP, HTTPS, EAP-MD5
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz

Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Stopień ochrony IP	IP67
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Pobór mocy (max)	10,5 W
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Blokowanie portu terminala	Tak
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,AAC-LC,G.722.1,MP3,G.726,PCM,G.711
Zakres przesuwania	0 - 360°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Suma megapikseli	6 MP
Liczba czujników	1
Maksymalna przesłona	1
Liczba soczewek	1
Sposób łączności	Przewodowy
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.1°
WE/WY alarmu	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128.2°
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kanały wyjścia alarmu	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Ochrona prywatności	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Maska prywatności	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.

Obserwuj odległość	35 m
Transmisja wideo	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M