

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t67g2h-lisu-sl2-8mmef-p-344354.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T67G 2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)



Cena brutto	1 048,99 zł
Cena netto	852,84 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPK9
Kod producenta	46697
Kod EAN	6942160434162
Obserwuj odległość	35 m
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CB, WEEE, RCM, CE, UL, REACH, Industry Canada (IC), RoHS
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Wykrywanie odległości	89 m
Wi-Fi	Nie
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Wbudowane światło	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Stopień ochrony IP	IP67
Maska prywatności	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Rejestr błysków	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Uwierzelnianie Digest	Tak
Obsługa języków	Wiele
Lustro	Tak
Dziennik audytów	Tak

Maksymalna przesłona	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Tryb nocny	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
interfejs mocowania obiektywu	M16
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
System dźwięku	2-drożny
Liczba języków	33
Suma megapikseli	6 MP
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Bluetooth	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Materiał obudowy	Metal
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Licznik pikseli	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.8°
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,AAC-LC,G.722.1,MP3,G.726,PCM,G.711
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.1°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Przewodowa sieć LAN	Tak
Regulowanie jakości	Jasność, Nasycenie, Ostrość, Kontrast
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Sposób łączności	Przewodowy
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Widok na żywo	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Ilość klatek	30 fps
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Bicie serca	Tak
Przycisk reset	Tak
Transmisja wideo	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,EAP-TLS,EAP-LEAP,HTTPS,EAP-MD5
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Liczba kamer	1
Ochrona hasłem	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wysokość produktu	91,2 mm
Ochrona prywatności	Tak
Liczba czujników	1
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Kanały wejścia alarmu	1
Zakres dynamiczny	130 dB
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Szerokość produktu	93,3 mm
Kanały wyjścia alarmu	1
Min. Oświetlenie	0 lx
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Wysokość opakowania	155 mm

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Skanowanie progresywne	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,92 kg
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128.2°
Zakres przesuwania	0 - 360°
WE/WY alarmu	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Waga produktu	1,21 kg
Długość produktu	286,7 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Szerokość opakowania	386 mm
Blokowanie portu terminala	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Głębokość opakowania	156 mm
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Określanie odległości	8 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,2688 x 1520
Pobór mocy (max)	10,5 W
Liczba soczewek	1
Kolor produktu	Biały,Czarny
Filtrowanie adresów IP	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Układ	Kula (kształt)
Aktywny alarm włamania	Tak
Kąt obrotu	360°
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Rozpoznawanie odległości	17 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z

Opis produktu

- Gwarancja: G024M