Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t83g2-4i-2-8mm-p-295877.html

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I (2.8mm)



Cena brutto	**920,99 zł**
Cena netto	**748,77 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0482**
Kod producenta	**DS-2CD2T83G2-4I(2.8mm)**
Kod EAN	**6941264098546**
Układ	**Pocisk**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35 m**
Kąt obrotu	**360°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**88 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Określanie odległości (szerokie)	**9 m**
Wi-Fi	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17 m**
Obsługa języków	**Duński,Słowacki,Szwedzki,Grecka,Norweski,Chińska tradycyjna,Niemiecki,Angielski,Bułgarski,koreańska,Włoski,LAT,Portugalski,SER,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Polski,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Estoński,Słoweńska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Li**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Suma megapikseli	**8 MP**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**

Maska prywatności	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Lustro	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik,Aluminium**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Maksymalne zużycie mocy	**11 W**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Średnica	**10,5 cm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Transmisja wideo	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**

Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**80 m**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,92 A**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Liczba czujników	**1**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba języków	**33**
Waga wraz z opakowaniem	**1,59 kg**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Waga produktu	**1,09 kg**
Długość produktu	**293 mm**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Pobór mocy (max)	**11 W**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M