

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t83g2-4i-2-8mm-p-360115.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I (2.8MM)



Cena brutto	833,99 zł
Cena netto	678,04 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0745
Kod producenta	DS-2CD2T83G2-4I (2.8mm)
Kod EAN	6941264098546
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Sposób łączności	Przewodowy
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	107°
Długość produktu	293 mm
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Liczba kamer	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Skanywanie progresywne	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	35 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Przeciwdblaskowy	Tak
Liczba języków	33
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio

zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Określanie odległości (szerokie)	9 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wi-Fi	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	360°
Ilość klatek	30 fps
Kolor produktu	Czarny,Biały
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Głębokość opakowania	156 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Waga produktu	1,09 kg
Suma megapikseli	8 MP
Wysokość opakowania	155 mm
Średnica	10,5 cm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS
Materiał obudowy	Plastik,Aluminium
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Pobór mocy (max)	11 W
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba czujników	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Lustro	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,92 A
Odległość widzenia nocnego (Night	80 m

Vision)

Obsługa języków	koreańska, Polski, Bułgarski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Niemiecki, Angielski, Norweski, Chiński a tradycyjna, LAT, Włoski, Estoński, Słoweńska, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, Duński, Słowacki, Szwedzki, Grecka, Portugalski, SER, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Li
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128°
Bicie serca	Tak
Regulowanie jakości	Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasyce nie
Długość fal podczerwieni	850 nm
Maska prywatności	Tak
Liczba soczewek	1
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	88 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Układ	Pocisk
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 2688 x 1520
Formaty kompresji	H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
Szerokość opakowania	386 mm
Wbudowany HDD	Nie
Waga wraz z opakowaniem	1,59 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005



+ Am 1:2009 + Am 2:20

Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
------------------------------------	--------------------

Bluetooth	Nie
-----------	------------

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
------------------------------	----------------

Liczba użytkowników	32 użyt.
---------------------	-----------------

Opis produktu

- Gwarancja: F036M