Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t83g2-4i-4mm-p-295779.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I (4mm)

Cena brutto	**920,99 zł**
Cena netto	**748,77 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0313**
Kod producenta	**DS-2CD2T83G2-4I(4mm)**
Kod EAN	**6941264098539**
Waga wraz z opakowaniem	**1,59 kg**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Określanie odległości (szerokie)	**11 m**
Waga produktu	**1,09 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**22 m**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Wersja firmware	**V5.5.113**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,640 x 360,2688 x 1520**
Video detektor ruchu	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Kolor produktu	**Biały**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable**

	Bit Rate (VBR)
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**80 m**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,92 A**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**46°**
Bluetooth	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Reset oprogramowania	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba czujników	**1**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Średnica	**10,5 cm**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Dziennik audytów	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Maksymalne zużycie mocy	**11 W**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Liczba języków	**33**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**

Długość produktu	**293 mm**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Ochrona hasłem	**Tak**
Pobór mocy (max)	**11 W**
Licznik pikseli	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Ostrość,DNR, Jasność,Lustro**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Widok na żywo	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obsługa języków	**Estoński,Włoski,Bułgarski,Grecka ,Czeska,Fiński,Angielski,Duński,H olenderski,Francuska,Hiszpański, Chińska uproszczona,LAT,Portuga lski,SER,Polski,Turecka,Rosyjski, Ukraiński,Tajska,Słowacki,Szwed zki,Rumuński,Norweski,Chińska t radycyjna,koreańska,Słoweńska,J a**
Bicie serca	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**105°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**

Suma megapikseli	**8 MP**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wbudowany HDD	**Nie**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**43 m**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**87°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**108 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M