

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t83g2-4li2-8mm-p-339703.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm)

Cena brutto	807,99 zł
Cena netto	656,90 zł
Numer katalogowy	CIPHIKREJ0173
Kod producenta	DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm)
Kod EAN	6942160463070
Bluetooth	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Układ	Pocisk
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3200 x 1800,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1520,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
Ilość klatek	30 fps
Szerokość opakowania	386 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga wraz z opakowaniem	1,66 kg
Głębokość produktu	286,7 mm
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015; IC: ICES-003: Issue 7; KC: KN32: 2015, KN35: 2015; CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A1
Wysokość produktu	91,1 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,87 A
Wbudowany HDD	Nie

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	80 m
Maksymalna przęsłona	1,6
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Transmisja wideo	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba czujników	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	16 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	84 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Bicie serca	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
Długość fal podczerwieni	850 nm
Lustro	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wi-Fi	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt obrotu	360°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kolor produktu	Biały

Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Głębokość opakowania	155 mm
Redukcja hałasu	Tak
Waga produktu	1,16 kg
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG
Wysokość opakowania	156 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Szerokość produktu	88,7 mm
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Typ diody LED	Podczerwień
Suma megapikseli	8 MP
Kontrola panewki kamery	Tak
Obsługa języków	Niemiecki,Angielski,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Grecka,Portugalski,SER,Polski,Estoński,Słoweńska,koreańska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnamska,Norweski,Chińska tradycyjna,Włoski,Duński,Słowacki,Szwedzki,LAT,Bułgarski,Czeska
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Pobór mocy (max)	10,5 W
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Liczba kamer	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Skanowanie progresywne	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maska prywatności	Tak
Liczba soczewek	1
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Określanie odległości (szerokie)	8 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	33 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12 W
Przeciwdooblaskowy	Tak
Liczba języków	33
Ostrzeżenia	Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.,Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.

Opis produktu

- Gwarancja: F024M