Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t86g2-4i-4mm-c-p-295798.html

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2-4I (4mm) (C)



Cena brutto	**1 100,99 zł**
Cena netto	**895,11 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0343**
Kod producenta	**DS-2CD2T86G2-4I(4mm)(C)**
Kod EAN	**6941264088790**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Określanie odległości (szerokie)	**9,9 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**19,9 m**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba soczewek	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maska prywatności	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**

Suma megapikseli	**8 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wbudowany HDD	**Nie**
Lustro	**Tak**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Waga wraz z opakowaniem	**1,51 kg**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Waga produktu	**1,27 kg**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**47°**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**87°**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2688 x 1520,3200 x 1800,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 360**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kolor produktu	**Biały**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Transmisja wideo	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wi-Fi	**Nie**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Kontrola panewki kamery	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**80 m**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Tryb nocny	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Liczba języków	**33**
Bluetooth	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba kamer	**1**
Bicie serca	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Średnica	**10,5 cm**
Liczba czujników	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12 W**
Przycisk reset	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**102°**
Maksymalne zużycie mocy	**10,5 W**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**39,4 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Długość produktu	**290 mm**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**99,4 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M