Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t86g2h-is2u-sl-2-8mm-p-344370.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T86G2H-IS2U/SL (2.8mm)

Cena brutto	**1 179,99 zł**
Cena netto	**959,34 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPLN**
Kod producenta	**52587**
Kod EAN	**6942160482385**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Kolor produktu	**Biały**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Układ	**Kula (kształt)**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Rejestr błysków	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Maksymalna przesłona	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105°**
Dziennik audytów	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Suma megapikseli	**8 MP**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**

Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba języków	**33**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wbudowany HDD	**Nie**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**2**
Licznik pikseli	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Bluetooth	**Nie**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Transmisja wideo	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Redukcja hałasu	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Ilość klatek	**30 fps**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Widok na żywo	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC**

	(ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Przycisk reset	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,4 A**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**130°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Liczba czujników	**1**
Analiza zachowania	**Wykrywanie przekroczenia linii**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Ochrona prywatności	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Określanie odległości	**8 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Liczba soczewek	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-**

	MD5,HTTPS
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**17 W**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wysokość produktu	**91,2 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Szerokość produktu	**93,1 mm**
Długość produktu	**286,7 mm**
Rozpoznawanie odległości	**17 m**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Obserwuj odległość	**35 m**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Wykrywanie odległości	**89 m**
Waga wraz z opakowaniem	**1,9 kg**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Maska prywatności	**Tak**
Waga produktu	**1,22 kg**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Lustro	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),WEEE,CE,RoHS,REACH,Federaln a Komisja Łączności (FCC)**

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M