Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t87g2p-lsu-sl-4mm-c-p-295892.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T87G2P-LSU/SL (4mm) (C)

Cena brutto	**1 438,99 zł**
Cena netto	**1 169,91 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0513**
Kod producenta	**DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)(C)**
Kod EAN	**6931847164379**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba soczewek	**2**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Maska prywatności	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,79 A**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Szerokość produktu	**118,6 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Waga produktu	**1,42 kg**
Lustro	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 536,960 x 272,5120 x 1440**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Liczba czujników	**2**

Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Kolor produktu	**Biały**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Układ	**Pocisk**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Maksymalna rozdzielczość	**5120 x 1440 px**
Długość produktu	**305,4 mm**
Wi-Fi	**Nie**
Pobór mocy (max)	**9,5 W**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Przysłona	**F1.0**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Rejestr błysków	**Tak**
Czujnik ruchu	**Tak**
Wbudowane światło	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Dziennik audytów	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba języków	**33**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Przycisk reset	**Tak**

Licznik pikseli	**Tak**
Średnica	**10,5 cm**
Suma megapikseli	**8 MP**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Maksymalne zużycie mocy	**9,5 W**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ochrona hasłem	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ilość klatek	**20 fps**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Widok na żywo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**44°**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,SDHC,SDXC**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**180°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**SDXC,SDHC,MicroSD**
Karta sieciowa	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**10,5 W**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Materiały	**Metal**
WE/WY alarmu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M