Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de2a204iw-de3-c0-s6-p-295796.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE2A204IW-DE3 (C0) (S6)

Cena brutto	**796,99 zł**
Cena netto	**647,96 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0341**
Kod producenta	**DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)**
Waga produktu	**530 g**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),704 x 480,640 x 480 (VGA),352 x 240,704 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**20 m**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**52.84°**
Układ	**Kopuła**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**100.5°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,06 A**
Szybkość pochylenia	**100 °/s**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
PTZ	**Tak**
Prędkość przesuwania	**100 °/s**
Wi-Fi	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711ulaw,G.726,G.722.1, AAC,G.711alaw**

Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zoom optyczny	**4x**
Liczba kamer	**1**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba czujników	**1**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**64 kHz**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Transmisja wideo	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Pobór mocy (max)	**9,2 W**
Redukcja hałasu	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**13,1 cm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Przycisk reset	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Maksymalne zużycie mocy	**9,2 W**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Jasność,Nasycenie**
Ochrona hasłem	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**

Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Ostrość	**Ręczny**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**120.26°**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Kod IK	**IK10**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
IK code	**IK10**
Suma megapikseli	**2 MP**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba soczewek	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Maska prywatności	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 60 °C**
Kodeki glosu	**G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw,G.726,G.722.1,AAC**
Wysokość produktu	**101,7 mm**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,M-JPEG,H.265+**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Lustro	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M