Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de2a204iw-de3-wc0s6-p-295879.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE2A204IW-DE3/W(C0)(S6)

Cena brutto	**867,99 zł**
Cena netto	**705,68 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0485**
Kod producenta	**DS-2DE2A204IW-DE3/W(C0)(S6)**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**352 x 240,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Lustro	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**52.84°**
Wi-Fi	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**100.5°**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Szybkość pochylenia	**100 °/s**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Ostrość	**Ręczny**
Zoom optyczny	**4x**

Maksymalna przesłona	**1,5**
Prędkość przesuwania	**100 °/s**
Częstotliwość próbkowania	**64 kHz**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Cyfrowy zoom	**16x**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Suma megapikseli	**2 MP**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw,MP2L2**
Tryb nocny	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Bluetooth	**Nie**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Kodeki glosu	**G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw,G.726,G.722.1,AAC**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Zakres częstotliwości	**2,4 - 2,4835 GHz**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265,H.264,H.265+**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Średnica	**13,1 cm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Transmisja wideo	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**9,2 W**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**20 m**

Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,06 A**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
PTZ	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Jasność,Ostrość**
Karta sieciowa	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**120.26°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Liczba kamer	**1**
Kod IK	**IK10**
Liczba czujników	**1**
IK code	**IK10**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 60 °C**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Wysokość produktu	**101,7 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Pobór mocy (max)	**9,2 W**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Waga produktu	**530 g**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M