Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de3204w-de-t5-p-295860.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE3204W-DE (T5)

Cena brutto	**1 184,99 zł**
Cena netto	**963,41 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0456**
Kod producenta	**DS-2DE3204W-DE(T5)**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
IK code	**IK10**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Określanie odległości	**13,1 m**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wysokość produktu	**107,2 mm**
Liczba soczewek	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
PTZ	**Tak**
Waga produktu	**950 g**
Rozpoznawanie odległości	**26,2 m**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Kolor produktu	**Biały**
Obserwuj odległość	**51,9 m**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Wykrywanie odległości	**130,9 m**
Szybkość migawki	**1 - 1/30000 s**
Maska prywatności	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Zakres dynamiczny	**120 dB**
Wi-Fi	**Nie**
Min. Oświetlenie	**0,001 lx**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Zakres przesuwania	**0 - 350°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Zoom optyczny	**4x**
Pobór mocy (max)	**10 W**
Czujnik ruchu	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Bluetooth	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Balans bieli	**Sodium lamp,Światło dzienne,Zewnętrzna,Automatyczna,Ręczny, Wewnętrzna,ATW**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 7); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015), CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU)**
Typ mocowania	**Sufit**
Obsługa języków	**LAT,Włoski,Norweski,Chińska tradycyjna,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Estoński,Słoweńska,Bułgarski,Duński,Szwedzki,Polski,koreańska,Niemiecki,Angielski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnamska,HRV,Grecka,Portugalski,SER,Turecka,Rosy**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Kodeki audio	**G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM**
Maksymalna przesłona	**1,5**

Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+,M-JPEG**
Szybkość transmisji wideo	**32 Kbps - 16 Mbps**
Średnica	**14,1 cm**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Efektywna rozdzielczość aparatu	**1920 px**
Suma megapikseli	**2 MP**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Redukcja hałasu	**Tak**
Liczba języków	**33**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Maksymalne zużycie mocy	**10 W**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53,8°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Widok na żywo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103,4°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**20 kan.**
Szybkość pochylenia	**50 °/s**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122,6°**
Cyfrowy zoom	**16x**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Karta sieciowa	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
WE/WY alarmu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M