

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de3a400bw-de-w-f1t5-p-343222.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE/W (F1)(T5)

Cena brutto	1 103,99 zł
Cena netto	897,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCBYD
Kod producenta	34904
Kod EAN	6931847160203
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola paneli kamery	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Transmisja wideo	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Cyfrowy znak wodny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres przesuwania	0 - 350°
Cyfrowy zoom	16x
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Szybkość pochylenia	50 °/s
Liczba czujników	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.5°
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,M-JPEG,H.265+,H.264,H.264+
Skanywanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Maska prywatności	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Regulowanie jakości	Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasyce nie
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego

	śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Lustro	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),352 x 240,704 x 576,2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,352 x 288
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265,H.264,H.265+
Szerokość opakowania	169 mm
Wysokość opakowania	224 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość produktu	120 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C
Bluetooth	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Obsługiwane tryby wideo	240p,1440p,720p,480p,1080p,576p
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Przycisk reset	Tak
Układ	Kopuła
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	14 W
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Przeglądarka internetowa	Tak

Prędkość przesuwania	60 °/s
Min. Oświetlenie	0 lx
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88.7°
Liczba kamer	1
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
PTZ	Tak
Maksymalna przesłona	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba soczewek	1
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie bagażu bez nadzoru
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105°
Zaprogramowane punkty	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kolor produktu	Biały,Czarny
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Głębokość opakowania	256 mm
Możliwość przybliżenia	Tak
Waga produktu	1,12 kg
Kodeki audio	G.711a;G.711u;G.722.1;G.726;MP2L2;AAC;PCM
Głębokość produktu	182 mm
Wysokość produktu	179,3 mm
Balans bieli	Lampa sodowa,Wewnętrzna,Ręczny,ATW,Fluorescencyjny,Zewnętrzna,Automatyczna
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ochrona hasłem	Tak
Wi-Fi	Nie
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wbudowany mikrofon	Tak
Ilość klatek	30 fps

Opis produktu

- Gwarancja: F036M