

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de3a400bw-de-w-f1t5-p-343222.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE/W (F1)(T5)

Cena brutto	<b>1 103,99 zł</b>
Cena netto	<b>897,55 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCBYD</b>
Kod producenta	<b>34904</b>
Kod EAN	<b>6931847160203</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>4 mm</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Głębokość opakowania	<b>256 mm</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.265,M-JPEG,H.265+,H.264+,H.264</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240,704 x 576,1280 x 960,2560 x 1440,640 x 480 (VGA),352 x 288,1280 x 720 (HD 720)</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny,Biały</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>46.5°</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>88.7°</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Szybkość pochylenia	<b>50 °/s</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Prędkość przesuwania	<b>60 °/s</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>

Przeznaczenie	<b>Wewnętrzna / zewnętrzna</b>
Cyfrowy zoom	<b>16x</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD, MicroSDXC, MicroSDHC</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,6 A</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Balans bieli	<b>Wewnętrzna, Ręczny, Lampa sodowa, Fluorescencyjny, ATW, Zewnętrzna, Automatyczna</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczna</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Szybkość migawki	<b>1/1 - 1/30000 s</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Kodeki audio	<b>G.711a law; G.711 ulaw; G.722.1; G.726; MP2L2; AAC; PCM</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>1440p, 576p, 240p, 480p, 1080p, 720p</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>

Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Zaprogramowane punkty	<b>Tak</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 350°</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Regulowanie jakości	<b>Ostrość, Nasycenie, Jasność, Kontrast</b>
Pobór mocy (max)	<b>14 W</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>105°</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie bagażu bez nadzoru</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1x, IEEE 802.3at</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 65 °C</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")</b>
Wysokość produktu	<b>179,3 mm</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Szerokość produktu	<b>120 mm</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Głębokość produktu	<b>182 mm</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>224 mm</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Waga produktu	<b>1,12 kg</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Maksymalna przesłona	<b>1</b>
Szerokość opakowania	<b>169 mm</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M