

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de3a400bw-de-w-f1t5-p-343222.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE/W (F1)(T5)

Cena brutto	952,99 zł
Cena netto	774,79 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCBYD
Kod producenta	34904
Kod EAN	6931847160203
Możliwość przybliżenia	Tak
Waga produktu	1,12 kg
Inkrypcja HTTPS	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264,M-JPEG
Szerokość opakowania	169 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.5°
Sposób łączności	Przewodowy
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Głębokość opakowania	256 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88.7°
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,352 x 240,704 x 576,1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),2560 x 1440
Szybkość pochylenia	50 °/s
Cyfrowy znak wodny	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Prędkość przesuwania	60 °/s
Tryb dzienny / nocny	Tak
Układ	Kopuła
Cyfrowy zoom	16x
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, microSDHC
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wi-Fi	Nie
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
PTZ	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Tryb nocny	Tak
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Bluetooth	Nie
Liczba kamer	1
Balans bieli	Wewnętrzna,Fluorescencyjny,Zewnętrzna,Automatyczna,Lampa sodowa,ATW,Ręczny
Liczba czujników	1
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Min. Oświetlenie	0 lx
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość klatek	30 fps
Zaprogramowane punkty	Tak
Kodeki audio	G.711aław;G.711uław;G.722.1;G.726;MP2L2;AAC;PCM
Przeglądarka internetowa	Tak
Przycisk reset	Tak
Regulowanie jakości	Jasność,Kontrast,Ostrość,Nasyce nie
Zakres przesuwania	0 - 350°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105°

Pobór mocy (max)	14 W
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane tryby wideo	576p,480p,240p,1080p,720p,1440p
WE/WY alarmu	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie bagażu bez nadzoru
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1x
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba soczewek	1
Stopień ochrony IP	IP66
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C
Maska prywatności	Tak
Maksymalna przesłona	1
Wysokość produktu	179,3 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Szerokość produktu	120 mm
Lustro	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Głębokość produktu	182 mm
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,M-JPEG,H.265+,H.264+,H.264
Wysokość opakowania	224 mm
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M