

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de3a400bw-de-w-f1t5-p-343222.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE/W (F1)(T5)

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 952,99 zł |
| Cena netto | 774,79 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCBYD |
| Kod producenta | 34904 |
| Kod EAN | 6931847160203 |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze |
| Wyjście prądu stałego (w voltach) | 12 |
| Cyfrowy znak wodny | Tak |
| Zaprogramowane punkty | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Transmisja wideo | Tak |
| Regulowanie jakości | Ostrość,Jasność,Nasycenie,Kontrast |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Kontrola pochylenia kamery | Tak |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 105° |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 65 °C |
| Kontrola panewki kamery | Tak |
| WE/WY alarmu | Tak |
| Wysokość produktu | 179,3 mm |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 30 m |
| Analiza zachowania | Wykrywanie wtargnięcia, |

| | Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie bagażu bez nadzoru |
|--|---|
| Szerokość produktu | 120 mm |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | 0,6 A |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Głębokość produktu | 182 mm |
| PTZ | Tak |
| Liczba soczewek | 1 |
| Wysokość opakowania | 224 mm |
| Skanowanie progresywne | Tak |
| Technologia redukcji szumów | Redukcja szumów 3D |
| Waga produktu | 1,12 kg |
| Wzmocnienie sterowania | Automatyczna |
| Aktywny alarm włamania | Tak |
| Szerokość opakowania | 169 mm |
| Szybkość migawki | 1/1 - 1/30000 s |
| Maska prywatności | Tak |
| Głębokość opakowania | 256 mm |
| Liczba kamer | 1 |
| Highlight Compensation (HLC) | Tak |
| Liczba czujników | 1 |
| Lustro | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 352 x 240, 704 x 576 |
| Min. Oświetlenie | 0 lx |
| Długość stałej ogniskowej | 4 mm |
| Kolor produktu | Czarny, Biały |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | Tak |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | Tak |
| Układ | Kopuła |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Inkrypcja HTTPS | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 46.5° |
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Zakres przesuwania | 0 - 350° |

| | |
|------------------------------------|---|
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 88.7° |
| Wi-Fi | Nie |
| Pobór mocy (max) | 14 W |
| Szybkość pochylenia | 50 °/s |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna / zewnętrzna |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Prędkość przesuwania | 60 °/s |
| Liczba użytkowników | 32 użyt. |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Cyfrowy zoom | 16x |
| Tryb nocny | Tak |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD, MicroSDHC, microSDXC |
| Bluetooth | Nie |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Balans bieli | Ręczny, Lampa sodowa, ATW, Zewnętrzna, Automatyczna, Wewnętrzna, Fluorescencyjny |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Stosunek sygnału do szumu | 52 dB |
| Typ mocowania | Sufit / Ściana |
| Maksymalna przesłona | 1 |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Suma megapikseli | 4 MP |
| Kodeki audio | G.711a law; G.711u law; G.722.1; G.726; MP2L2; AAC; PCM |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
| Ilość klatek | 30 fps |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, H.265, M-JPEG, H.265+, H.264+ |
| Przycisk reset | Tak |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 90° |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Formaty kompresji | H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264 |
| Obsługiwane tryby wideo | 1440p, 576p, 480p, 240p, 720p, 1080p |

Opis produktu

- Gwarancja: F036M