Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de3a400bw-de-w-f1t5-p-343222.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE/W (F1)(T5)

Cena brutto	**1 507,99 zł**
Cena netto	**1 226,01 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCBYD**
Kod producenta	**34904**
Kod EAN	**6931847160203**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Wysokość produktu	**179,3 mm**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Szerokość produktu	**120 mm**
Liczba kamer	**1**
Głębokość produktu	**182 mm**
Liczba czujników	**1**
Wysokość opakowania	**224 mm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Waga produktu	**1,12 kg**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Szerokość opakowania	**169 mm**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Głębokość opakowania	**256 mm**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 350°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,640 x 480 (VGA),352 x 240,704 x 576,2560 x 1440,352 x 288,1280 x 720 (HD 720)**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Ostrość,Kontrast**
Pobór mocy (max)	**14 W**

Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**105°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Układ	**Kopuła**
WE/WY alarmu	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie bagażu bez nadzoru**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba soczewek	**1**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maska prywatności	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Tryb nocny	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Lustro	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Balans bieli	**Ręczny,Wewnętrzna,Fluorescencyjny,Zewnętrzna,Automatyczna,ATW,Lampa sodowa**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,M-JPEG,H.265+,H.264+,H.264**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264+,H.265+,M-JPEG**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**46.5°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ilość klatek	**30 fps**
Kodeki audio	**G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;AAC;PCM**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88.7°**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Szybkość pochylenia	**50 °/s**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Prędkość przesuwania	**60 °/s**
Transmisja wideo	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1440p,1080p,480p,240p,576p,720p**
Cyfrowy zoom	**16x**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,6 A**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
PTZ	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M