

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de3a400bw-de-w-f1t5-p-343222.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE/W (F1)(T5)

Cena brutto	1 103,99 zł
Cena netto	897,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCBYD
Kod producenta	34904
Kod EAN	6931847160203
Ilość klatek	30 fps
Kodeki audio	G.711a;G.711u;G.722.1;G.726;MP2L2;AAC;PCM
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,M-JPEG,H.265+,H.264,H.264+
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Sposób łączności	Przewodowy
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265,H.264,H.265+
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.5°
Obsługiwane tryby wideo	576p,1080p,480p,240p,1440p,720p
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88.7°
Ochrona hasłem	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Szybkość pochylenia	50 °/s
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Prędkość przesuwania	60 °/s
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak

Cyfrowy zoom	16x
Przewodowa sieć lan	Tak
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C
Kontrola panewki kamery	Tak
Wysokość produktu	179,3 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Szerokość produktu	120 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Głębokość produktu	182 mm
PTZ	Tak
Wysokość opakowania	224 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Waga produktu	1,12 kg
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Szerokość opakowania	169 mm
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Głębokość opakowania	256 mm
Liczba kamer	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 352 x 288, 1280 x 720 (HD 720), 352 x 240, 704 x 576, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA)
Liczba czujników	1
Kolor produktu	Biały, Czarny
Min. Oświetlenie	0 lx
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Układ	Kopuła
Przeglądarka internetowa	Tak
Zaprogramowane punkty	Tak

Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres przesuwania	0 - 350°
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasyce nie
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Pobór mocy (max)	14 W
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105°
Wi-Fi	Nie
WE/WY alarmu	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Filtrowanie adresów IP	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie bagażu bez nadzoru
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Liczba soczewek	1
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP66
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Balans bieli	Lampa sodowa, Wewnętrzna, Ręcz ny, Fluorescencyjny, ATW, Zewnętrz na, Automatyczna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maska prywatności	Tak
Maksymalna przestona	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M