Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de4215iw-det5-p-295904.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4215IW-DE(T5)

Cena brutto	**1 314,99 zł**
Cena netto	**1 069,10 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0539**
Kod producenta	**DS-2DE4215IW-DE(T5)**
Kod EAN	**6931847140441**
Wi-Fi	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32kbps - 16384kbps**
Liczba kamer	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Zoom optyczny	**15x**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**34.4 - 2.2°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz,8 - 48 kHz**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**57.6 - 4°**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 192 Kbit/s**
Czujnik ruchu	**Tak**
Szybkość pochylenia	**80 °/s**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Ostrość,Kontrast**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Prędkość przesuwania	**80 °/s**
Obsługiwane przeglądarki	**Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, IE1**

Widok na żywo	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Pobór mocy (max)	**24 W**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**20 kan.**
Kodeki dźwiękowe	**G.711,MP2L2,G.726,G.722.1,PCM**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Balans bieli	**Zewnętrzna,Automatyczna,Fluorescencyjny,Sodium lamp,MWB,ATW,Wewnętrzna**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Prędkość wstępna	**80 °/s**
Ilość klatek	**30 fps**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Liczba ustawień (preset)	**300**
Przycisk reset	**Tak**
Średnica	**16,4 cm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Ochrona hasłem	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Transmisja wideo	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**

Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Tryby PTZ	**Automatyczne skanowanie,4 próbki**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Długość ogniskowa	**5 - 75 mm**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**64.5 - 4.6°**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Suma megapikseli	**2 MP**
Karta sieciowa	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Określanie odległości	**132 m**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Liczba soczewek	**1**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kodeki glosu	**PCM,MP2L2,G.726,G.722.1,G.711**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Wysokość produktu	**290 mm**
Rozpoznawanie odległości	**264 m**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Obserwuj odległość	**523,8 m**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**100 m**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**

Waga produktu	**2 kg**
Wykrywanie odległości	**1320 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**352 x 288,704 x 480,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240,704 x 576,640 x 480 (VGA)**
PTZ	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Maska prywatności	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Szybkość migawki	**1/30000 s**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M