

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de4425iw-det5-p-345460.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4425IW-DE(T5)

Cena brutto	1 432,99 zł
Cena netto	1 165,03 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0729
Kod producenta	DS-2DE4425IW-DE
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
PTZ	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	100 m
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Transmisja wideo	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Filtrowanie adresów IP	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Zakres przesuwania	0 - 360°
Szybkość pochylenia	80 °/s
Liczba czujników	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	33°
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Zakres kąta nachylenia	-15 - 90°
Maska prywatności	Tak

Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość klatek	30 fps
Liczba soczewek	1
Wi-Fi	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
WE/WY alarmu	Tak
Układ	Kopuła
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264
Kąt widzenia soczewki, przekątna	61.5°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	704 x 480,2560 x 1440,352 x 240,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,640 x 480 (VGA)
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Regulowanie jakości	Jasność,Kontrast,Ostrość,Nasyce nie
Wysokość produktu	290 mm
Wbudowany HDD	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Średnica	16,4 cm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:201
Skanowanie progresywne	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Długość ogniskowa	4.8 - 120 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kodeki dźwiękowe	MP2L2,G.711uław,PCM,G.711ała w,G.726,G.722.1,AAC

Pobór mocy (max)	18 W
Prędkość przesuwania	80 °/s
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	55°
Liczba kamer	1
Inkrypcja HTTPS	Tak
Bluetooth	Nie
Kanały wyjścia audio	1 kan.
Prędkość przepływu danych	32 kbps - 16384 kbps
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ochrona hasłem	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zoom optyczny	25x
Przycisk reset	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Redukcja hałasu	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Kanały wejściowe audio	1 kan.
Kolor produktu	Biały
Możliwość przybliżenia	Tak
Prędkość wstępna	80 °/s
Waga produktu	2 kg
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Przewodowa sieć lan	Tak

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F036M