

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de4425iw-det5-pl-p-361663.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4425IW-DE(T5) PL

Cena brutto	1 250,99 zł
Cena netto	1 017,07 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0760
Kod producenta	DS-2DE4425IW-DE(T5) PL
Kod EAN	6936422130619
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Pobór mocy (max)	18 W
Cyfrowy zoom	16x
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Szybkość pochylenia	80 °/s
Liczba czujników	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	33°
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
PTZ	Tak
Długość ogniskowa	4.8 - 120 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	100 m
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ochrona hasłem	Tak
Zoom optyczny	25x
Przycisk reset	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Redukcja hałasu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px

Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Kolor produktu	Biały
Możliwość przybliżenia	Tak
Waga produktu	2 kg
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C
Suma megapikseli	4 MP
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Średnica	16,4 cm
Przewodowa sieć lan	Tak
Bluetooth	Nie
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Liczba soczewek	1
WE/WY alarmu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	61.5°
Regulowanie jakości	Ostrość,Nasycenie,Jasność,Kontrast
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Maska prywatności	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3at
Sposób łączności	Przewodowy
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kodeki dźwiękowe	G.711aław,MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711uław,PCM
Zakres przesuwania	0 - 360°
Prędkość przesuwania	80 °/s
Min. Oświetlenie	0 lx
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	55°
Liczba kamer	1
Inkrypcja HTTPS	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola panewki kamery	Tak

Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Zakres kąta nachylenia	-15 - 90°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość klatek	30 fps
Wi-Fi	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Układ	Kopuła
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 288,2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,352 x 240,704 x 576,640 x 480 (VGA)
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wysokość produktu	290 mm
Wbudowany HDD	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb nocny	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Prędkość wstępna	80 °/s
Prędkość przepływu danych	32 kbps - 16384 kbps
Highlight Compensation (HLC)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M