Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de4425w-de3-s6-p-295882.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4425W-DE3 (S6)

Cena brutto	**2 167,99 zł**
Cena netto	**1 762,59 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0493**
Kod producenta	**DS-2DE4425W-DE3(S6)**
Kod EAN	**6931847136796**
Wysokość produktu	**179,5 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Liczba soczewek	**1**
Liczba czujników	**1**
Waga produktu	**2 kg**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2048 x 1536 (QXGA),1280 x 720 (HD 720),352 x 240,704 x 576,1280 x 960,640 x 480 (VGA),704 x 480,352 x 288,2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080)**
Maska prywatności	**Tak**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,5 m**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,001 lx**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps -16384 Kbps**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**IE10-11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+**
Wi-Fi	**Nie**

Kąt widzenia obiektywu w pionie	**33 - 1.4°**
Pobór mocy (max)	**18 W**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**55 - 2.4°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Szybkość pochylenia	**120 °/s**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zoom optyczny	**25x**
Prędkość przesuwania	**160 °/s**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Częstotliwość próbkowania	**16 - 48 kHz**
Cyfrowy zoom	**16x**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,G.711ulaw,MP2L2, G.711alaw**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Tryb nocny	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Typ mocowania	**Sufit**
Materiał obudowy	**Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Polimetakrylan metylu (PMMA),Poliwęglan (PC)**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Balans bieli	**Ręczny,Wewnętrzna,Sodium lamp ,Fluorescencyjny,Automatyczna,ATW,Zewnętrzna**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Minimalna przesłona	**1,6**
Video detektor ruchu	**Tak**
Maksymalna przesłona	**3,5**
Maksymalne zużycie mocy	**18 W**
Średnica	**16,5 cm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**

Długość ogniskowa	**4.8 - 120 mm**
Interfejs	**RJ-45**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Zakres kąta nachylenia	**0,1 - 120°**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kanały wejścia alarmu	**1**
PTZ	**Tak**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Automatyczny tryb patrolu	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
3D NR (Redukcja szumu 3D)	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**120 °/s**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**32 - 192 Kbit/s**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Prędkość wstępna	**160 °/s**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.726,G.722.1,G.711ulaw, G.711alaw**
Widok na żywo	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Tryby PTZ	**4 próbki**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,M-JPEG,H.265+**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**20 kan.**
Karta sieciowa	**Tak**

Kąt widzenia soczewki, przekątna	**61.5 - 2.8°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Auto zmiana	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Kanały wejściowe audio	**1**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Ilość klatek	**30 fps**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**RJ-45**
WE/WY alarmu	**Tak**
Szybkość migawki	**1/1 -1/30000 s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie bagażu bez nadzoru**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M