Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de4a225iw-de-s6-p-297203.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4A225IW-DE (S6)

Cena brutto	**2 212,99 zł**
Cena netto	**1 799,18 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0503**
Kod producenta	**DS-2DE4A225IW-DE(S6)**
Kod EAN	**6941264098324**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wysokość produktu	**161 mm**
PTZ	**Tak**
Waga produktu	**2,45 kg**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**352 x 288,640 x 480 (VGA),352 x 240,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,704 x 480,1280 x 720 (HD 720),704 x 576**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Kolor produktu	**Biały**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Układ	**Kopuła**
Liczba kamer	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Liczba czujników	**1**
Automatyczny tryb patrolu	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Zoom optyczny	**25x**
Pobór mocy (max)	**18 W**
Prędkość wstępna	**350 °/s**
Częstotliwość próbkowania	**64 kHz**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**62.3°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1x**
WE/WY alarmu	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Liczba soczewek	**1**
Bluetooth	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Maska prywatności	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Średnica	**16,9 cm**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Długość ogniskowa	**4.8 - 120 mm**
Lustro	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Suma megapikseli	**2 MP**
Redukcja hałasu	**Tak**
Prędkość przesuwania	**300 °/s**
Wbudowany HDD	**Nie**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**

Ilość klatek	**30 fps**
Cyfrowy zoom	**16x**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC,MP2L2,G.711ulaw,PCM**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**31.5°**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 90°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**54.9°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Stała ostrość	**Tak**
Szybkość pochylenia	**160 °/s**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M