

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de4a425iw-des6-p-295916.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4A425IW-DE(S6)

Cena brutto	2 515,99 zł
Cena netto	2 045,52 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0575
Kod producenta	DS-2DE4A425IW-DE(S6)
Kod EAN	6941264098348
Suma megapikseli	4 MP
Wideo detekcja ruchu	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Wbudowany HDD	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Zoom optyczny	25x
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Kąt widzenia obiektywu w pionie	30.6°
Cyfrowe zbliżenie	16x
Maksymalna przesłona	1,6
Liczba użytkowników	32 użyt.
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	53.3°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Tryb nocny	Tak
Szybkość pochylenia	160 °/s
Możliwość przybliżenia	Tak
Bluetooth	Nie
Prędkość przesuwania	300 °/s

Kodeki głosu	MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711a law,G.711ulaw,PCM
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Cyfrowy zoom	16x
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+
Średnica	16,9 cm
Kodeki dźwiękowe	G.726,G.722.1,AAC,G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.711alaw
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Sposób łączności	Przewodowy
Redukcja hałasu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Video detektor ruchu	Tak
Przycisk reset	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 90°
Transmisja wideo	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC
Kontrola panewki kamery	Tak
Kanały wyjścia audio	1 kan.
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
PTZ	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Skanowanie progresywne	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C

Liczba kamer	1
Liczba czujników	1
Wysokość produktu	161 mm
Zaprogramowane punkty	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Technologia łączności	Przewodowa
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Waga produktu	2,45 kg
Liczba soczewek	1
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
Pobór mocy (max)	18 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440, 352 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 352 x 288
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Prędkość wstępna	350 °/s
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kolor produktu	Biały
Maska prywatności	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	60.5°
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Układ	Kopuła
Kanały wejściowe audio	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Długość ogniskowa	4.8 - 120 mm
WE/WY alarmu	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Wi-Fi	Nie
Lustro	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M