Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de4a425iw-des6-p-295916.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4A425IW-DE(S6)

Cena brutto	**2 510,99 zł**
Cena netto	**2 041,46 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0575**
Kod producenta	**DS-2DE4A425IW-DE(S6)**
Kod EAN	**6941264098348**
Zoom optyczny	**25x**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Maska prywatności	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Długość ogniskowa	**4.8 - 120 mm**
Lustro	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Bluetooth	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Wbudowany HDD	**Nie**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Średnica	**16,9 cm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**30.6°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**53.3°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Ilość klatek	**30 fps**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Szybkość pochylenia	**160 °/s**
Przycisk reset	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw,G.711ulaw,PCM**
Prędkość przesuwania	**300 °/s**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 90°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Ochrona hasłem	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,AAC,G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.711alaw**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Karta sieciowa	**Tak**
PTZ	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**

Liczba kamer	**1**
Wysokość produktu	**161 mm**
Liczba czujników	**1**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Waga produktu	**2,45 kg**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,352 x 240,704 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),352 x 288**
Pobór mocy (max)	**18 W**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Kolor produktu	**Biały**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Prędkość wstępna	**350 °/s**
Układ	**Kopuła**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**60.5°**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Kanały wejściowe audio	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
WE/WY alarmu	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba soczewek	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M