

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de4a425iwg-e-p-295937.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2DE4A425IWG-E

Cena brutto	2 433,99 zł
Cena netto	1 978,85 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0638
Kod producenta	DS-2DE4A425IWG-E
Kod EAN	6931847177614
Regulowanie jakości	Nasycenie, Ostrość, Kontrast, Jasność
Liczba kamer	1
Kolor produktu	Biały
Rodzaj powiadomienia	Mail
Liczba czujników	1
Układ	Kopuła
Kanały wejściowe audio	1 kan.
Zakres dynamiczny	120 dB
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
WE/WY alarmu	Tak
Kanały wejścia alarmu	2
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wi-Fi	Nie
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kanały wyjścia alarmu	2
Przeglądarka internetowa	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Liczba soczewek	1
Predefiniowana prędkość przechylenia	200 °/s
Zakres przesuwania	0 - 360°
Rodzaj zasilania	DC
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Stopień ochrony IP	IP66
Prędkość wstępna	350 °/s
Pobór mocy (max)	24 W
Zoom optyczny	25x

Aktywny alarm włamania	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia soczewki, przekątna	60.5°
Częstotliwość próbkowania	16 - 64 kHz
Maska prywatności	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Tryb nocny	Tak
Lustro	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Bluetooth	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Długość ogniskowa	4.8 - 120 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Kąt widzenia obiektywu w pionie	30.6°
Możliwość przybliżenia	Tak
Kodeki audio	G.711a law/G.711u law/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	53.3°
Formaty kompresji	H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
Średnica	16,9 cm
Szybkość pochylenia	160 °/s
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Prędkość przesuwania	300 °/s
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Cyfrowy zoom	16x

Redukcja hałasu	Tak
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Przycisk reset	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres kąta nachylenia	-5 - 90°
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Transmisja wideo	Tak
Kanały wyjścia audio	1 kan.
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Dziennik audytów	Tak
PTZ	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C
Długość fal podczerwieni	850 nm
Skanowanie progresywne	Tak
Wysokość produktu	161 mm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Waga produktu	2,45 kg
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 64 Kbit/s
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 704 x 480, 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 960, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F036M