Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de7a432iw-aeb-t5-p-296123.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE7A432IW-AEB (T5)

Cena brutto	**3 526,99 zł**
Cena netto	**2 867,47 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0461**
Kod producenta	**DS-2DE7A432IW-AEB(T5)**
Kod EAN	**6931847127091**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Prędkość wstępna	**240 °/s**
Średnica	**22 cm**
Długość produktu	**363,3 mm**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**57.4°**
Pobór mocy (max)	**42 W**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kod IK	**IK10**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
IK code	**IK10**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Maksymalne zużycie mocy	**42 W**
Określanie odległości	**204,7 m**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Napięcie wejściowe AC	**24 V**
Liczba soczewek	**1**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**

Ochrona hasłem	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Rozpoznawanie odległości	**409,4 m**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obserwuj odległość	**812,3 m**
Długość ogniskowa	**5.9 - 188.8 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Wykrywanie odległości	**2046,9 m**
Suma megapikseli	**4 MP**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Waga produktu	**5 kg**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**29.4°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),704 x 480,1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2560 x 1440,352 x 288,352 x 240,704 x 576**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**50.8°**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Szybkość pochylenia	**200 °/s**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Układ	**Kopuła**

Prędkość przesuwania	**160 °/s**
Transmisja wideo	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Cyfrowy zoom	**16x**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726, G.722.1,MP2L2**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**200 m**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zoom optyczny	**32x**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Bluetooth	**Nie**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009**
Liczba czujników	**1**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kodeki glosu	**G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M