

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2se3c410mwg-e-14-2-8mm-p-344323.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2SE3C410MWG-E/14 2.8mm

Cena brutto	1 624,99 zł
Cena netto	1 321,13 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPI3
Kod producenta	52949
Kod EAN	6942160466491
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	20 kan.
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Pobór mocy (max)	13,5 W
Liczba obszarów maskowania prywatności (kamera panoramiczna)	24
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Filtrowanie adresów IP	Tak
Predefiniowana prędkość przechylenia	30 °/s
Zoom optyczny	10x
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x
Prędkość wstępna	30 °/s
Częstotliwość próbkowania	8 - 16 kHz
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Liczba użytkowników	32 użyt.
Stopień ochrony IP	IP66
Liczba ustawień (preset)	300
Tryb nocny	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia soczewki, przekątna	119.8°
Bluetooth	Nie
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Określanie odległości	80,2 m
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Maksymalna przestona	1,6

Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Suma megapikseli	4 MP
Aktywny alarm włamania	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Rozpoznawanie odległości	160,3 m
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowane głośniki	Tak
Obserwuj odległość	318,2 m
Redukcja hałasu	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wykrywanie odległości	801,7 m
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane formaty audio	G.711,AAC,MP3,G.726,G.722.1,M P2L2,PCM
Maska prywatności	Tak
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57.9°
Możliwość przybliżenia	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres kąta nachylenia	7 - 17°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104.9°
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG
Lustro	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Szybkość pochylenia	30 °/s
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie wejścia do regionu,Region exiting detection
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Prędkość przesuwania	30 °/s
Prędkość przepływu danych	32 kbps - 16384 kbps
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Tilt angle range (panoramic camera)	-5 - 90°
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia, pionowy (aparat panoramiczny)	31°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Maksymalna liczba przysłony (aparat panoramiczny)	2,65
Cyfrowy znak wodny	Tak
Typ przetwornika (kamera panoramiczna)	CMOS
Zakres ogniskowych (kamera panoramiczna)	5.76 - 57.6 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Szybkość powiększania	3.3 s
Wysokość produktu	311,5 mm
Minimalna liczba przysłony (aparat panoramiczny)	1,86
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wyświetlacz stanu PTZ	Tak
Szerokość produktu	223,5 mm
Minimalne oświetlenie (kamera panoramiczna)	0 lx
Kontrola panewki kamery	Tak
Wstępnie ustawiona funkcja zamrażania	Tak
Głębokość produktu	156 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	80 m
Pozycjonowanie 3D	Tak
Waga produktu	1,37 kg
Maksymalna rozdzielczość (kamera panoramiczna)	2560 x 1440 px
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Kąt widzenia, poziomy (kamera panoramiczna)	50°

Kolor produktu	Biały
Skanowanie progresywne	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Układ	Kulisty
Szybkość migawki	1 ~ 1/30000 s
Liczba obszarów maskowania prywatności	24
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 160 Kbit/s
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność
Wi-Fi	Nie
Zakres przesuwania	0 - 350°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M