Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2se3c410mwg-e-14-2-8mm-p-344323.html



Kamera IP HIKVISION DS-2SE3C410MWG-E/14 2.8mm

Cena brutto	**1 679,99 zł**
Cena netto	**1 365,85 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPI3**
Kod producenta	**52949**
Kod EAN	**6942160466491**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA)**
Szybkość migawki	**1 ~ 1/30000 s**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 160 Kbit/s**
Kolor produktu	**Biały**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**20 kan.**
Układ	**Kulisty**
Zakres przesuwania	**0 - 350°**
Liczba obszarów maskowania prywatności (kamera panoramiczna)	**24**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Pobór mocy (max)	**13,5 W**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**30 °/s**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Prędkość wstępna	**30 °/s**
Wi-Fi	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba ustawień (preset)	**300**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**119.8°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**

Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zoom optyczny	**10x**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Określanie odległości	**80,2 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Tryb nocny	**Tak**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Rozpoznawanie odległości	**160,3 m**
Materiał obudowy	**Poliwęglan (PC)**
Suma megapikseli	**4 MP**
Obserwuj odległość	**318,2 m**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wykrywanie odległości	**801,7 m**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Maska prywatności	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711,AAC,MP3,G.726,G.722.1,MP2L2,PCM**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57.9°**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Lustro	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**104.9°**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie wejścia do regionu,Region exiting detection**

Ilość klatek	**30 fps**
Szybkość pochylenia	**30 °/s**
Prędkość przepływu danych	**32 kbps - 16384 kbps**
Przycisk reset	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zakres kąta nachylenia	**7 - 17°**
Prędkość przesuwania	**30 °/s**
Tilt angle range (panoramic camera)	**-5 - 90°**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Kąt widzenia, pionowy (aparat panoramiczny)	**31°**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Typ przetwornika (kamera panoramiczna)	**CMOS**
Maksymalna liczba przysłony (aparat panoramiczny)	**2,65**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres ogniskowych (kamera panoramiczna)	**5.76 - 57.6 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Szybkość powiększania	**3.3 s**
Minimalna liczba przysłony (aparat panoramiczny)	**1,86**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Wyświetlacz stanu PTZ	**Tak**
Minimalne oświetlenie (kamera panoramiczna)	**0 lx**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wstępnie ustawiona funkcja zamrażania	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Pozycjonowanie 3D	**Tak**

Wysokość produktu	**311,5 mm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość (kamera panoramiczna)	**2560 x 1440 px**
Szerokość produktu	**223,5 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**80 m**
Kąt widzenia, poziomy (kamera panoramiczna)	**50°**
Głębokość produktu	**156 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Waga produktu	**1,37 kg**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**24**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M