

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2se3c410mwg-e-14-2-8mm-p-344323.html>



## Kamera IP HIKVISION DS-2SE3C410MWG-E/14 2.8mm

Cena brutto	<b>1 583,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 287,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGPI3</b>
Kod producenta	<b>52949</b>
Kod EAN	<b>6942160466491</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień/biały</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Liczba obszarów maskowania prywatności	<b>24</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Szybkość migawki	<b>1 ~ 1/30000 s</b>
Zakres szybkości transmisji bitów	<b>8 - 160 Kbit/s</b>
Zoom optyczny	<b>10x</b>
Regulowanie jakości	<b>Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>8 - 16 kHz</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>20 kan.</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Liczba obszarów maskowania prywatności (kamera panoramiczna)	<b>24</b>
Maksymalna liczba przysłony (aparatury panoramicznej)	<b>2,65</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 350°</b>

Predefiniowana prędkość przechylenia	<b>30 °/s</b>
Zakres ogniskowych (kamera panoramiczna)	<b>5.76 - 57.6 mm</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Pobór mocy (max)	<b>13,5 W</b>
Minimalna liczba przysłony (aparat panoramiczny)	<b>1,86</b>
Materiał obudowy	<b>Poliwęglan (PC)</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Prędkość wstępna	<b>30 °/s</b>
Minimalne oświetlenie (kamera panoramiczna)	<b>0 lx</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1x</b>
Liczba ustawień (preset)	<b>300</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>119.8°</b>
Automatyczne ustawienie ostrości	<b>Tak</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Określanie odległości	<b>80,2 m</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Ostrość	<b>Zmotoryzowany/ręczny</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Maksymalna przestona	<b>1,6</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>160,3 m</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>7 - 17°</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Obserwuj odległość	<b>318,2 m</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Wykrywanie odległości	<b>801,7 m</b>

Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>G.711,AAC,MP3,G.726,G.722.1,M P2L2,PCM</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>57.9°</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wtargnięcie,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie wejścia do regionu,Region exiting detection</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>104.9°</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264,M-JPEG</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 kbps - 16384 kbps</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 50 °C</b>
Szybkość pochylenia	<b>30 °/s</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Wysokość produktu	<b>311,5 mm</b>
Prędkość przesuwania	<b>30 °/s</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>223,5 mm</b>
Cyfrowy zoom	<b>16x</b>
Tilt angle range (panoramic camera)	<b>-5 - 90°</b>
Głębokość produktu	<b>156 mm</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC</b>
Kąt widzenia, pionowy (aparatur panoramiczny)	<b>31°</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>1,37 kg</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Typ przetwornika (kamera panoramiczna)	<b>CMOS</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Szybkość powiększania	<b>3.3 s</b>

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>640 x 360, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Wyświetlacz stanu PTZ	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Wstępnie ustawiona funkcja zamrażania	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kulisty</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Pozycjonowanie 3D	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość (kamera panoramiczna)	<b>2560 x 1440 px</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>80 m</b>
Kąt widzenia, poziomy (kamera panoramiczna)	<b>50°</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M