

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2se3c410mwg-e-14-2-8mm-p-344323.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2SE3C410MWG-E/14 2.8mm

Cena brutto	1 624,99 zł
Cena netto	1 321,13 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPI3
Kod producenta	52949
Kod EAN	6942160466491
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Prędkość przesuwania	30 °/s
Tilt angle range (panoramic camera)	-5 - 90°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Inkrypcja HTTPS	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kąt widzenia, pionowy (aparat panoramiczny)	31°
Maksymalna liczba przystony (aparat panoramiczny)	2,65
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Typ przetwornika (kamera panoramiczna)	CMOS
Zakres ogniskowych (kamera panoramiczna)	5.76 - 57.6 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Szybkość powiększania	3.3 s
Minimalna liczba przystony (aparat panoramiczny)	1,86
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wyświetlacz stanu PTZ	Tak
Minimalne oświetlenie (kamera)	0 lx

panoramiczna)	
Wysokość produktu	311,5 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wstępnie ustawiona funkcja zamrażania	Tak
Szerokość produktu	223,5 mm
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Pozycjonowanie 3D	Tak
Głębokość produktu	156 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Maksymalna rozdzielczość (kamera panoramiczna)	2560 x 1440 px
Waga produktu	1,37 kg
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	80 m
Kąt widzenia, poziomy (kamera panoramiczna)	50°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA)
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Skanywanie progresywne	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	24
Kolor produktu	Biały
Szybkość migawki	1 ~ 1/30000 s
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 160 Kbit/s
Układ	Kulisty
Zakres dynamiczny	120 dB
Regulowanie jakości	Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	20 kan.
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px

Liczba obszarów maskowania prywatności (kamera panoramiczna)	24
Wi-Fi	Nie
Zakres przesuwania	0 - 350°
Predefiniowana prędkość przechylenia	30 °/s
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Pobór mocy (max)	13,5 W
Prędkość wstępna	30 °/s
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba ustawień (preset)	300
Zoom optyczny	10x
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x
Częstotliwość próbkowania	8 - 16 kHz
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Kąt widzenia soczewki, przekątna	119.8°
Liczba użytkowników	32 użyt.
Stopień ochrony IP	IP66
Wideo detekcja ruchu	Tak
Tryb nocny	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Określanie odległości	80,2 m
Bluetooth	Nie
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Aktywny alarm włamania	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalna przesłona	1,6
Rozpoznawanie odległości	160,3 m
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Obserwuj odległość	318,2 m
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Wykrywanie odległości	801,7 m
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Maska prywatności	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711,AAC,MP3,G.726,G.722.1,M P2L2,PCM
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57.9°
Możliwość przybliżenia	Tak
Lustro	Tak
Przycisk reset	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie wejścia do regionu,Region exiting detection
Zakres kąta nachylenia	7 - 17°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104.9°
Prędkość przepływu danych	32 kbps - 16384 kbps
Ochrona hasłem	Tak
Szybkość pochylenia	30 °/s

Opis produktu

- Gwarancja: G024M