Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2se7c124iw-ae-32x-4-s5-p-302971.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2SE7C124IW-AE (32X/4) (S5)

Cena brutto	**10 779,99 zł**
Cena netto	**8 764,22 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0360**
Kod producenta	**DS-2SE7C124IW-AE(32X/4)(S5)**
Kod EAN	**6941264069843**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour**
Kanały wejściowe audio	**1**
Układ	**Douszne**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
IK code	**IK10**
Wi-Fi	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zoom optyczny	**32x**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**

Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Maska prywatności	**Tak**
Czujnik ruchu	**Tak**
Minimalna przesłona	**1,2**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Długość ogniskowa	**4, 4.8 - 153 mm**
Prędkość przepływu danych	**32 kbps - 16384 kbps**
Bluetooth	**Nie**
Suma megapikseli	**2 MP**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Materiał obudowy	**Poliwęglan (PC)**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**33.8°**
Balans bieli	**Sodium lamp,MWB,Fluorescencyjny,ATW,Zewnętrzna,Wewnętrzna**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**58.4°**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Kodeki glosu	**G.711,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1**
Szybkość pochylenia	**200 °/s**
Ilość klatek	**25 fps**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Prędkość przesuwania	**160 °/s**
Przycisk reset	**Tak**
Średnica	**22 cm**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Transmisja wideo	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodeki dźwiękowe	**G.711,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1**
Maksymalne zużycie mocy	**60 W**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**

Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,240p,1440p,720p,576p,480p**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**150 m**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
PTZ	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Szybkość migawki	**1/30000 s**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Liczba kamer	**1**
Automatyczny tryb patrolu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Liczba czujników	**1**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**
Wysokość produktu	**373,3 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Prędkość wstępna	**240 °/s**
Waga produktu	**6 kg**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**65.6°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),352 x 240,704 x 576,352 x**

	288,1280 x 960,2560 x 1440
Pobór mocy (max)	**60 W**
Kod IK	**IK10**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M