Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ipcam-t4-2-8mm-p-295894.html



KAMERA IP HIKVISION IPCAM-T4 (2.8mm)

Cena brutto	**287,99 zł**
Cena netto	**234,14 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0516**
Kod producenta	**IPCAM-T4(2.8mm)**
Kod EAN	**6931847158897**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,4 A**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+**
Liczba kamer	**1**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Zespolony sygnał wizji	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Redukcja hałasu	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1x**
Maksymalne zużycie mocy	**5 W**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3")**
Ochrona hasłem	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**

Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba języków	**2**
Maska prywatności	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Lustro	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Bicie serca	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Wysokość produktu	**93,2 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**117°**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Waga produktu	**350 g**
WE/WY alarmu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**100°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720,2560 x 1440,2304 x 1296,320 x 240,640 × 480,1200 x 1920,640 x 360**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Liczba soczewek	**1**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kolor produktu	**Biały**
Średnica produktu	**110 mm**
Układ	**Tuba/kopułka**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**

Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Video detektor ruchu	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Transmisja wideo	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Tryb nocny	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Suma megapikseli	**4 MP**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M