Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvisionds-2cd1043g0-i2-8mmc-p-295747.html

# Kamera IP HIKVISIONDS-2CD1043G0-I(2.8mm)(C)




| | |
|---|---|
| Cena brutto | **358,99 zł** |
| Cena netto | **291,86 zł** |
| Numer katalogowy | **CIPHIKKAM0274** |
| Kod producenta | **DS-2CD1043G0-I(2.8mm)(C)** |
| Kod EAN | **6941264092452** |
| Wysokość opakowania | **118 mm** |
| Tryb dzienny / nocny | **Tak** |
| Waga produktu | **280 g** |
| Transmisja wideo | **Tak** |
| Szerokość opakowania | **216 mm** |
| Kontrola pochylenia kamery | **Tak** |
| Głębokość opakowania | **121 mm** |
| Kontrola panewki kamery | **Tak** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **30 m** |
| Układ | **Pocisk** |
| Typ diody LED | **Podczerwień** |
| Kąt obrotu | **360°** |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | **0,4 A** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **55°** |
| Wzmocnienie sterowania | **Automatyczna** |
| Kąt widzenia (poziomy) | **100°** |
| Liczba kamer | **1** |
| Maksymalna rozdzielczość | **2560 x 1440 px** |
| Liczba czujników | **1** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | **Tak** |
| Przeznaczenie | **Zewnętrzna** |
| Zakres przesuwania | **0 - 360°** |
| Rodzaj zasilania | **DC, PoE** |
| Długość produktu | **172,7 mm** |

| | |
|---|---|
| Pobór mocy (max) | **5 W** |
| Liczba użytkowników | **32 użyt.** |
| Filtrowanie adresów IP | **Tak** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.1x,IEEE 802.3af** |
| Materiał obudowy | **Metal,Plastik** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Stopień ochrony IP | **IP67** |
| Formaty kompresji | **H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264** |
| Średnica | **7 cm** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Fast Ethernet** |
| Typ mocowania | **Sufit / Ściana** |
| Długość fal podczerwieni | **850 nm** |
| Maks. Rozdzielczość | **2560 x 1440 px** |
| Maksymalna przesłona | **2** |
| Redukcja hałasu | **Tak** |
| Technologia redukcji szumów | **Redukcja szumów 3D** |
| Suma megapikseli | **4 MP** |
| Regulowanie jakości | **Jasność,Nasycenie,Kontrast,Ostrość** |
| Ilość klatek | **30 fps** |
| Lustro | **Tak** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Przeciwdoblaskowy | **Tak** |
| Maksymalne zużycie mocy | **5 W** |
| Prędkość przepływu danych | **32 Kbps - 8 Mbps** |
| Bicie serca | **Tak** |
| Zakres kąta nachylenia | **0 - 180°** |
| Kąt widzenia, przekątna | **117°** |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | **7 W** |
| Ochrona hasłem | **Tak** |
| Długość stałej ogniskowej | **2,8 mm** |
| Wideo detekcja ruchu | **Tak** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12** |

| | |
|---|---|
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | **Tak** |
| Liczba soczewek | **1** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Inkrypcja HTTS | **Tak** |
| Kąt widzenia w poziomie | **100°** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Wide Dynamic Range (WDR) | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-30 - 50 °C** |
| Video detektor ruchu | **Tak** |
| Technologia łączności | **Przewodowa** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M