

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-bullet-2mp-ipcam-b2-30dl-p-296363.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision bullet 2MP IPCAM-B2-30DL

Cena brutto	215,99 zł
Cena netto	175,60 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0657
Kod producenta	IPCAM-B2-30DL
Kod EAN	6942160436906
WE/WY alarmu	Nie
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba soczewek	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Wysokość produktu	66 mm
Kąt widzenia, przekątna	121°
Szerokość produktu	69,1 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Głębokość produktu	184,1 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Waga produktu	270 g
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	103°
Kolor produktu	Biały
Układ	Pocisk
Liczba strumieni danych	2
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Sposób łączności	Przewodowy
Standard PoE	IEEE 802.3af
Ilość diod oświetlenia	1 / 1
Wbudowany głośnik	Nie
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Skanowanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
4G LTE	Nie

Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Detekcja ruchu	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt obrotu w pionie	0 - 90°
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Liczba kamer	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 / 20 m
Wi-Fi	Nie
Liczba czujników	1
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Obsługa kart flash	Nie
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przeglądarka internetowa	Tak
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	5 W
Bluetooth	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Stopień ochrony IP	IP67
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Maksymalna przesłona	1,6
Długość ogniskowa	2.8 mm
Suma megapikseli	2 MP
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość fali promieniowania podczerwieni (max)	850 nm
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Typ przesłony	Stała
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Ilość klatek	25 / 30 fps
Detekcja osób	Tak
Prąd	0,4 A



Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 36, 57

Opis produktu

- Gwarancja: G036M