

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-bullet-2mp-ipcam-b2-50dl-4mm-p-296362.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision bullet 2MP IPCAM-B2-50DL 4mm

Cena brutto	206,99 zł
Cena netto	168,28 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0656
Kod producenta	IPCAM-B2-50DL
Kod EAN	6942160436890
Prąd	0,5 A
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 36, 57
Obsługa kart flash	Nie
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wysokość produktu	80,6 mm
Szerokość produktu	83,7 mm
Głębokość produktu	206,6 mm
Waga produktu	580 g
Kolor produktu	Biały
Układ	Pocisk
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Standard PoE	IEEE 802.3af
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Długość fali promieniowania podczerwieni (max)	850 nm
Skanowanie progresywne	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Typ przestony	Stała
4G LTE	Nie
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s

Wi-Fi	Nie
Detekcja osób	Tak
Liczba kamer	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7 W
Liczba czujników	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
WE/WY alarmu	Nie
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Tryb nocny	Tak
Liczba soczewek	1
Przeglądarka internetowa	Tak
Bluetooth	Nie
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Pobór mocy (max)	6 W
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Kąt widzenia, przekątna	99°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Stopień ochrony IP	IP67
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Kąt widzenia obiektywu w pionie	44°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	87°
Typ mocowania	Ścienny/sufitowy
Liczba strumieni danych	2
Maksymalna przesłona	1,6
Sposób łączności	Przewodowy
Długość ogniskowa	4 mm
Ilość diod oświetlenia	1 / 1
Suma megapikseli	2 MP
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Transmisja wideo	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Ilość klatek

25 / 30 fps

Kąt obrotu w pionie

0 - 180°

Opis produktu

- Gwarancja: G036M