

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-bullet-2mp-ipcam-b2-p-300875.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision bullet 2MP IPCAM-B2

Cena brutto	155,99 zł
Cena netto	126,82 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0660
Kod producenta	IPCAM-B2
Kod EAN	6942160436975
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość fali promieniowania podczerwieni (max)	850 nm
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Typ przesłony	Stała
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Ilość klatek	25 / 30 fps
Prąd	0,4 A
Detekcja osób	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 36, 57
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
WE/WY alarmu	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba soczewek	1
Wysokość produktu	66,7 mm
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Kąt widzenia, przekątna	132,2°
Szerokość produktu	71,4 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Głębokość produktu	186,3 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Waga produktu	270 g
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	112.1°
Kolor produktu	Biały

Liczba strumieni danych	2
Układ	Pocisk
Sposób łączności	Przewodowy
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Ilość diod oświetlenia	1
Standard PoE	IEEE 802.3af
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Wbudowany głośnik	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
4G LTE	Nie
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Detekcja ruchu	Tak
Kąt obrotu w pionie	0 - 180°
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wi-Fi	Nie
Liczba kamer	1
Typ diody LED	Podczerwień
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba czujników	1
Obsługa kart flash	Nie
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Tryb nocny	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Bluetooth	Nie
Pobór mocy (max)	5 W
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Stopień ochrony IP	IP67
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Maksymalna przestona	2
Długość ogniskowa	2.8 mm



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Suma megapikseli

2 MP

Opis produktu

- Gwarancja: G036M