Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-bullet-4mp-ipcam-b4-30dl-p-296361.html



Kamera IP Hilook by Hikvision bullet 4MP IPCAM-B4-30DL

Cena brutto	**293,99 zł**
Cena netto	**239,02 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0655**
Kod producenta	**IPCAM-B4-30DL**
Kod EAN	**6942160436913**
Głębokość produktu	**184,1 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**98°**
Waga produktu	**270 g**
Liczba strumieni danych	**2**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kolor produktu	**Biały**
Ilość diod oświetlenia	**1 / 1**
Układ	**Pocisk**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Standard PoE	**IEEE 802.3af**
Transmisja wideo	**Tak**
Wbudowany głośnik	**Nie**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 360°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kąt obrotu w pionie	**0 - 90°**
Detekcja ruchu	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 / 20 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Typ diody LED	**Podczerwień / Dioda LED światła białego**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa kart flash	**Nie**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
4G LTE	**Nie**

Tryb nocny	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Bluetooth	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3")**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Liczba czujników	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Typ mocowania	**Ścienny/sufitowy**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Suma megapikseli	**4 MP**
Długość fali promieniowania podczerwieni (max)	**850 nm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ przesłony	**Stała**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Rozmowa dwukierunkowa	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet**
Detekcja osób	**Tak**
Ilość klatek	**25 / 30 fps**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Prąd	**0,4 A**
WE/WY alarmu	**Nie**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12, 36, 57**
Liczba soczewek	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia, przekątna	**114°**
Wysokość produktu	**66 mm**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**

Szerokość produktu	**69,1 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54°**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M