

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-bullet-4mp-ipcam-b4-50ir-4mm-p-296365.html>



## Kamera IP Hilook by Hikvision bullet 4MP IPCAM-B4-50IR 4mm

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cena brutto                                        | <b>268,99 zł</b>                                |
| Cena netto                                         | <b>218,69 zł</b>                                |
| Numer katalogowy                                   | <b>CIPHIKKAM0659</b>                            |
| Kod producenta                                     | <b>IPCAM-B4-50IR</b>                            |
| Kod EAN                                            | <b>6942160436937</b>                            |
| Maksymalna przesłona                               | <b>2</b>                                        |
| Długość ogniskowa                                  | <b>4 mm</b>                                     |
| Suma megapikseli                                   | <b>4 MP</b>                                     |
| Zarządzanie przez stronę www                       | <b>Tak</b>                                      |
| Długość fali promieniowania podczerwieni (max)     | <b>850 nm</b>                                   |
| Formaty kompresji                                  | <b>H.264+,H.265,H.265+,H.264</b>                |
| Typ przesłony                                      | <b>Stała</b>                                    |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet                   | <b>100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet</b> |
| Rozmowa dwukierunkowa                              | <b>Nie</b>                                      |
| Ilość klatek                                       | <b>20 fps</b>                                   |
| Detekcja osób                                      | <b>Tak</b>                                      |
| Prąd                                               | <b>0,4 A</b>                                    |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | <b>6,5 W</b>                                    |
| Wyjście prądu stałego (w woltach)                  | <b>12, 36, 57</b>                               |
| WE/WY alarmu                                       | <b>Nie</b>                                      |
| Zakres wilgotności względnej                       | <b>0 - 95%</b>                                  |
| Liczba soczewek                                    | <b>1</b>                                        |
| Zakres temperatur (przechowywanie)                 | <b>-30 - 60 °C</b>                              |
| Dostosowywanie czasu migawki                       | <b>Automatyczne/Ręczne</b>                      |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                   | <b>-30 - 60 °C</b>                              |
| Kąt widzenia, przekątna                            | <b>98,3°</b>                                    |
| Wysokość produktu                                  | <b>80,6 mm</b>                                  |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych            | <b>iOS,Android</b>                              |
| Szerokość produktu                                 | <b>83,7 mm</b>                                  |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie                    | <b>45,5°</b>                                    |

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Głębokość produktu                        | <b>206,6 mm</b>               |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie        | <b>83,2°</b>                  |
| Waga produktu                             | <b>430 g</b>                  |
| Liczba strumieni danych                   | <b>2</b>                      |
| Kolor produktu                            | <b>Biały</b>                  |
| Sposób łączności                          | <b>Przewodowy</b>             |
| Układ                                     | <b>Pocisk</b>                 |
| Ilość diod oświetlenia                    | <b>1</b>                      |
| Typ obiektywu                             | <b>Obiektyw stałogniskowy</b> |
| Wide Dynamic Range (WDR)                  | <b>120 dB</b>                 |
| Standard PoE                              | <b>IEEE 802.3af</b>           |
| Wbudowany głośnik                         | <b>Nie</b>                    |
| Transmisja wideo                          | <b>Tak</b>                    |
| Wbudowany mikrofon                        | <b>Tak</b>                    |
| 4G LTE                                    | <b>Nie</b>                    |
| Kąt obrotu w poziomie                     | <b>0 - 360°</b>               |
| Detekcja ruchu                            | <b>Tak</b>                    |
| Szybkość migawki                          | <b>1/3 - 1/100000 s</b>       |
| Kąt obrotu w pionie                       | <b>0 - 180°</b>               |
| Maksymalna rozdzielczość                  | <b>2560 x 1440 px</b>         |
| Liczba kamer                              | <b>1</b>                      |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | <b>50 m</b>                   |
| Liczba czujników                          | <b>1</b>                      |
| Typ diody LED                             | <b>Podczerwień</b>            |
| Wi-Fi                                     | <b>Nie</b>                    |
| Min. Oświetlenie                          | <b>0,01 lx</b>                |
| Obsługa kart flash                        | <b>Nie</b>                    |
| Przeznaczenie                             | <b>Zewnętrzna</b>             |
| Przeglądarka internetowa                  | <b>Tak</b>                    |
| Skanowanie progresywne                    | <b>Tak</b>                    |
| Rodzaj zasilania                          | <b>DC, PoE</b>                |
| Pobór mocy (max)                          | <b>5 W</b>                    |
| Tryb nocny                                | <b>Tak</b>                    |
| Wielkość czujnika CCD                     | <b>25,4 / 3 mm (1 / 3")</b>   |
| Bluetooth                                 | <b>Nie</b>                    |
| Stopień ochrony IP                        | <b>IP67</b>                   |
| Materiał obudowy                          | <b>Metal, Plastik</b>         |
| Typ przetwornika obrazu                   | <b>CMOS</b>                   |



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Model

**Kamera bezpieczeństwa IP**

Typ mocowania

**Ścienny/sufitowy**

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M